

## GYSFLASH 103.24 CNT FV

Artikelcode: 595025684



### Kenmerken

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Voeding:                 | 230 V          |
| Vermogen:                | 3200 W         |
| Laadcapaciteit (6V) A:   | 100 A          |
| Laadcapaciteit (12V) A:  | 100 A          |
| Laadcapaciteit (24V) A:  | 100 A          |
| Laadcapaciteit (6V) Ah:  | 5-1200 Ah      |
| Laadcapaciteit (12V) Ah: | 5-1200 Ah      |
| Laadcapaciteit (24V) Ah: | 5-1200 Ah      |
| Zekering:                | 150 A          |
| IP:                      | 20             |
| Gewicht kg:              | 6.5 kg         |
| Afmetingen mm:           | 340x150x250 mm |

### 4 Gebruiksmodes

- Laden : geschikt voor het opladen van 6, 12, of 24 V accu's van 5 tot 1200 Ah.
- Diagnose : ondersteunt tot 100 A accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage.
- Showroom : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De lader garandeert tevens een optimale laadprocedure.
- Tester : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

### 100% Connected

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het overbrengen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Overige apparatuur (printer, barcode lezer, enz.) kan worden aangekoppeld met behulp van de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

### Geïntegreerde technieken & functies

- Flexible Voltage, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- «Auto-Detect» functie : start automatisch een laadprocedure.
- «Auto-Restart» functie : in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten loodzuur accu's.

## Optioneel toebehoren



595077461

TROLLEY OP WIELEN - IP67