

# GYSFLASH 103.24 CNT FV

Artikelcode: 595025684



## Kenmerken

Voeding:	230 V
Vermogen:	3200 W
Laadcapaciteit (6V) A:	100 A
Laadcapaciteit (12V) A:	100 A
Laadcapaciteit (24V) A:	100 A
Laadcapaciteit (6V) Ah:	5-1200 Ah
Laadcapaciteit (12V) Ah:	5-1200 Ah
Laadcapaciteit (24V) Ah:	5-1200 Ah
Zekering:	150 A
IP:	20
Gewicht kg:	6.5 kg
Afmetingen mm:	340x150x250 mm

## 4 Gebruiksmodes

- Laden : geschikt voor het opladen van 6, 12, of 24 V accu's van 5 tot 1200 Ah.
- Diagnose : ondersteunt tot 100 A accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage.
- Showroom : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De lader garandeert tevens een optimale laadprocedure.
- Tester : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

## 100% Connected

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het overbrengen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Overige apparatuur (printer, barcode lezer, enz.) kan worden aangekoppeld met behulp van de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

## Geïntegreerde technieken & functies

- Flexible Voltage, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- «Auto-Detect» functie : start automatisch een laadprocedure.
- «Auto-Restart» functie : in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten loodzuur accu's.

## Optioneel toebehoren



595077461

TROLLEY OP WIELEN - IP67