

GYSFLASH 10.36/48 PL

Artikelcode: 595027060



Kenmerken

Voeding:	220-240 V
Vermogen:	480 W
Laadcapaciteit 36V (Pb) Ah:	20 < 230 Ah
Laadcapaciteit 36V (Lithium) Ah:	10 < 230 Ah
Laadcapaciteit 48V (Pb) Ah:	15 < 160 Ah
Laadcapaciteit 48V (Lithium) Ah:	8 < 160 Ah
Lengte:	1,9 m
IP:	43
Gewicht:	1,85 kg
Afmetingen mm:	190x190x73 mm

Dubbele technologie: Lood & Lithium

- High Performance, inschakelduur van 10A bij 100% (30°C)
- 8 laadmodules :

		Laadspanning	Algemene omschrijving
Pb Lood	36V	43,8 V	Laden van 36V lood-accu's
	48V	58,4 V	Laden van 48V lood-accu's
LiFePO₄ Lithium-ijzerfosfaat	36V	43,2 V	Laden van 36V LiFePO ₄ accu's
	48V	54,0 V (15S)	Laden van Lithium-ion accu's, type LFP met 15 of 16 cellen in serie.
58,0 V (16S)			
LI-ION NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	36V	41,5 V	Laden van 36V Lithium-ion «standaard» accu's
	48V	54,0 V (13S)	Laden van lithium-ion «standaard» accu's met 13 of 14 cellen in serie
58,0 V (14S)			

- De Lithium 48V laadmodule biedt u de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 laadspanningen : 58,0 V of 54,0 V, naar gelang het aantal cellen in serie van de accu.
- Geoptimaliseerd druppelladen : de lader kan zonder problemen onbeperkt op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.
- Laden van accu's vanaf 5V

100% automatisch laden

- Verlengt de levensduur en de prestaties van lood-accu's, Lithium-accu's (LFP) en Lithium-ion accu's
- Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur en zorgt ervoor dat de accu zomer en winter

volledig opgeladen wordt. De accu-lader regelt zelf, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, zeer nauwkeurig de laad-instellingen.

- Functie waarmee de laadkabels kunnen worden gekalibreerd, voor het optimaal opladen van de accu

Zeer veilig in gebruik

- Optimale beveiliging : beveiligd tegen kortsluiting, ompoling en overladen. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- De geïntegreerde temperatuur-sensor beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen

Ergonomisch

- Compacte behuizing, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen.
 - Kabelaansluiting met snelkoppeling.
 - Muurbevestiging mogelijk, magneet-bevestigingssysteem optioneel (art. code 026063)
-