

GYSFLASH 121.12 CNT-FV

Artikelcode: 595026971



Kenmerken

Voeding:	220-240 V
Vermogen:	2000 W
Spanning batterij:	12 V
Laden Ah:	5 < 1500 Ah
Lengte m:	2,5 m
Zekering:	150 A
IP:	21
Gewicht kg:	6,5 kg
Afmetingen mm:	310x130x260 mm

De GYSFLASH 121.12 CNT FV is een zeer krachtige 120 A «CONNECTED» acculader met inverter technologie. Deze acculader kan een 12 V Lood- of Lithium-accu perfect gestabiliseerd op spanning houden tijdens het uitvoeren van een diagnose. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne auto's. Dankzij de Gysflash USB-poort kunt u de lader volledig aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

4 gebruiksmodes:

- Laden : voor het opladen van 12 V Lood of Lithium accu's (LFP) van 5 tot 1500 Ah.
- Diagnostiek : ondersteunt 12 V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage, tot 120 A.
- Showroom : geeft de accu de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De lader staat tevens garant voor een optimale laad-procedure van de accu.
- Tester : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

100% connected:

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via de USB.
- Het importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het oproepen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens vanaf een USB stick en het verwerken ervan in een spreadsheet.
- Sluit de overige apparatuur (printer, barcode lezer, enz.) aan met behulp van de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

Automatisch laden:

- Verlengt de levensduur en de prestaties van lood-accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz) en Lithium-accu's.
- Specifieke laadcurve in 8 stappen (Lood accu's) of in 9 stappen (LFP accu) zonder toezicht.
- Voor het herstel van diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

Geïntegreerde techniek en geavanceerde functies:

- Flexible Voltage, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- Functie «Auto-Detect» start automatisch een laadprocedure op wanneer er een accu wordt aangesloten op de lader.
- «Auto-Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor eenvoudig laden : geschikt voor alle soorten lood-accu's

Zeer veilig in gebruik:

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- De verwisselbare zekering beschermt tegen verkeerde handelingen.
- Temperatuur-sensor, beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

Ergonomisch ontwerp:

- Zeer stevige behuizing met schok-absorberende rubbers.
 - De lader is slechts 13 cm hoog, en kan dus eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden
-