

GYSFLASH 50.24 HF

Artikelcode: 595029620



Kenmerken

Voeding:	230 V
Vermogen:	1500 W
Spanning batterij:	230 V
Laadcapaciteit (6V) A:	50 A
Laadcapaciteit (12V) A:	50 A
Laadcapaciteit (24V) A:	45 A
Laadcapaciteit (6V) Ah:	10-600 Ah
Laadcapaciteit (12V) Ah:	10-600 Ah
Laadcapaciteit (24V) Ah:	10-600 Ah
Zekering:	80 A
IP:	21
Gewicht kg:	6 kg
Afmetingen mm:	300x292x105 mm

De GYSFLASH 50-24 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.

De GYSFLASH biedt 5 functies :

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 6V, 12V en 24V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding, waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

5 modules:

- Opladen
- Diagnose
- Showroom
- Accu verwisselen
- Power Supply

Geavanceerde functies:

- Automatische restart
- Controle en ijking van de kabels
- Vergrendeling op showroom-stand
- Mogelijkheid om eenvoudig op te laden met de Easy functie
- Een «Expert» laadcurve activeren en configureren
- Automatische SOS herstelfunctie voor sulfaat accu's.

Intuïtieve bediening:

- Weergave display in 8 talen

Aangepaste afmetingen:

- Dankzij de beperkte hoogte (10,5cm) kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.

Kabels:

- Het apparaat wordt geleverd met 2x5 m / 10 mm² kabels.
 - Het apparaat kan gekoppeld worden aan kabels van 2x8m / 16mm² en groter. De ijking gebeurt automatisch.
-

Optioneel toebehoren



595054653

Zekeringen 80A (2 stuks)