

# GYSFLASH 100.12 HF

Artikelcode: 595029071



## Kenmerken

Voeding:	220-240 V
Vermogen:	1500 W
Spanning batterij:	12 V
Min. / Max. Ah:	20-1200 Ah
Zekering:	125 A
IP:	21
Gewicht kg:	6,1 kg
Afmetingen mm:	320x292x105 mm

De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.

### De GYSFLASH biedt 5 functies :

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve
- Ondersteuning van 12V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie
- Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

### 5 modules:

- Opladen
- Diagnose
- Showroom
- Accu verwisselen
- Power Supply

### Geavanceerde functies:

- Automatische restart
- Controle en ijking van de kabels
- Vergrendeling op showroom-stand
- Mogelijkheid om eenvoudig op te laden met de Easy functie
- Een «Expert» laadcurve activeren en configureren
- Automatische SOS herstelfunctie voor sulfaat accu's.

### Intuïtieve bediening:

- Weergave display in 19 talen

### Aangepaste afmetingen:

- Dankzij de beperkte hoogte (10,5cm) kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.

Kabels:

- Geleverd met 2x2,5m en 16 mm<sup>2</sup> kabels
  - Het apparaat kan gekoppeld worden aan kabels van 2x8m en 16mm<sup>2</sup> en groter. De ijking gebeurt automatisch.
-

## Optioneel toebehoren



595054585  
Zekeringen 125A (2 stuks)



595077461  
TROLLEY OP WIELEN - IP67