

Invert 173 E

Artikelcode: 96470



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik (40° normal use):	(65%) 10-160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	72 V
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	T25 (9mm)
Afmetingen mm:	190x250x134 mm
Gewicht kg:	3,7 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6 kW / 7,5 kVA

De INVERT 173E is uitgerust met de meest recente elektronische techniek en staat garant voor professionele lasresultaten. Het apparaat last zonder moeite staal, gietijzer en roestvrij staal tot een dikte van 10 mm.

Drie lasmodules

- MMA: last de meeste soorten beklede elektroden: staal, roestvrij staal en gietijzer (tot Ø 4.0 mm)
- MMA Pulse: voor verticaal opgaand lassen
- TIG Lift: voor precisie-lassen op fijn plaatwerk. Vergemakkelijkt de opstart en zorgt zo voor een hoge kwaliteit van de lasnaad.

Hulp bij het lassen

- Hot start: de intensiteit van de lasstroom kan de ontsteking bijgesteld worden, op het moment dat de elektrode in contact komt met het werkstuk. Vermindert het risico op vastplakken wanneer de elektrode en het werkstuk koud zijn.
- Arc force: levert indien nodig overstroom om de boog in stand te houden.
- Anti-sticking: vermindert de kans op het vastplakken van de elektrode wanneer die in contact komt met het werkstuk

Veiligheid

- Optimale afkoeling van het apparaat dankzij de thermische beveiliging
- Beschikt over twee ventilatiesnelheden.
- Beveiligd tegen overbelasting
- Kan aangesloten worden op een stoomgenerator

Compact en draagbaar

- Zeer compact volume
- Kan eenvoudig opgeborgen worden
- Handvat om het apparaat eenvoudig te kunnen verplaatsen

Optioneel toebehoren



500028T
TIG-toorts SR 17V -T25 - 4 M - manuele
gaskraan



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -
elektrode