

Invert 200 E FV

Artikelcode: 97501



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik (40° normal use):	(65%) 5-200 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	96 V
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	T25 (9mm)
Afmetingen mm:	140x210x270 mm
Gewicht:	5,5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7 kW / 8,75 kVA

Een zeer veelzijdig lasapparaat met invertertechnologie, aangestuurd door een microprocessor met een digitaal bedieningspaneel en beeldscherm. Kan worden aangesloten op een eenvoudige 16A-230V stekker.

MMA

Makkelijk lassen met alle soorten elektroden: staal, roestvrijstaal, gietijzer, rutiel of basisch(Ø 1.6 tot 5mm). Beschikt over onderstaande hulpfuncties:

- Antisticking: voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode
- Instelbare hot start: makkelijk starten met alle metaalsoorten
- Arc force: tijdelijke hogere intensiteit die beter penetreert en het risico op vastplakken vermindert.

Tig lift

Het lasapparaat is uitgerust met een TIG toorts met ventiel(optioneel, en stelt u in staat om een mooie lasrups te creëren:

- Tig lift start: opstarten met een eenvoudige contact, dit voorkomt wolframinsluitingen en radio-elektrische storingen
- Een automatische stroomafname: dankzij deze innovatieve functie kunt u de lasrups afmaken zonder kratervorming door de geleidelijke stroomafname

Geschikt voor alle lassituaties

Dit lasapparaat is geschikt voor alle lassituaties en integreert twee lasstroombeheertechnologieën.

Optioneel toebehoren



500028T
TIG-toorts SR 17V -T25 - 4 M - manuele
gaskraan



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode