

Invert 220 FV CEL

Artikelcode: 97509



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	10 - 220 A
Inschakelduur (60%):	130 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	86 V
Beveiligingsklasse:	IP23
Connectie:	25
Afmetingen mm:	420x210x350 mm
Gewicht:	10,5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	12,5 kVA

De IMS 220 FV CEL, een enkelfase MMA-lasgenerator met invertertechnologie.

Vier lasmodules (MMA & TIG DC)

- Last basische, rutiele, en cellulose elektroden tot Ø 5 mm dankzij de twee MMA modules :
 - MMA Standaard
 - MMA instelbare Puls : ideaal voor het in positielassen en verticaal opgaand lassen
- TIG Lift: eenvoudige en snelle ontsteking door contact met het plaatwerk

ATIG lashulp: Automatisch uitdoven van de lasboog

- TIG PULS instelbaar: vereenvoudigt het lassen op zeer fijn plaatwerk(0,3 mm) en verhoogt de penetratie van de lasnaad

Geïntegreerde lashulpen lashulpen MMA

- Instelbare hot start: zorgt voor een hogere stroom-intensiteit, faciliteert de ontsteking en vermindert oneffenheden die kunnen ontstaan tijdens het lassen
- Instelbare arc force: reguleert de lengteverschillen van de lasboog en biedt de lasser een groter comfort tijdens de laswerkzaamheden
- Antisticking: voorkomt het aanplakken van de elektrode wanneer deze het werkstuk raakt

Veiliger lassen

- VRD (Voltage Reduction Device): verlaagt de nullastspanning (< 30V) en verhoogt de veiligheid tijdens het lassen in risicovolle omgevingen (mijnen, chemische installaties, scheepsbouw constructies...)
- IP23 beschermingsklasse: ideaal voor buiten- en binnenwerkzaamheden (in stoffige omgevingen of bij lichte regenval)
- Anti-Dust (AD): Ventilatiekanaal tegen externe vervuiling

Hightech elektrische voeding

- Flexible Voltage: Het apparaat functioneert met een eenvoudige 230V - 16A of 110V - 32A aansluiting, zelfs bij intensief gebruik en met verlengsnoer (100m)
 - Power Factor correction: 30% energie besparing. De PFC-technologie onderdrukt piekstroom en reguleert de voedingsstroom. Deze technologie maakt de INVERT 220 FC CEL geschikt voor een gebruik met verlengsnoeren en aggregaten, en zorgt tevens voor een stabiele stroom tijdens het lassen
 - P400 Protect 400: Beveiligt tegen spanningsvariaties op het elektrisch netwerk tot 400 V (bliksem, aggregaat, tijdelijke stroomonderbrekingen...)
-

Optioneel toebehoren



500029T
TIG TOORTS SR 17V T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



6037050
TIG TOORTS SR 26 V - T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



97318
Bikhamer Profi - massief staal




595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -
elektrode



97575
LASSCHORT PROFI