

INVERTER EASYMIG 140

Artikelcode: 595032262



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-120 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-140 A
Zekeringen:	16 A
Lastoorts:	EURO - massa Texas 25
Lasdraad:	1kg (100 mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/0,9
Draad mm:	0.6 - 0.8 mm
Draad Alu:	0.6 - 0.8 mm
Draad "No Gas":	0.9 mm
Draadaanvoer:	2 rollen - Electronic control
Afmetingen mm:	380x160x350 mm
Gewicht kg:	7.8 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	8 kW

De EASYMIG 140 is een semiautomatisch lasapparaat. Met het apparaat kan MIG/MAG, met gevulde draad en MMA gelast worden. Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel kunt u de lasstroom en de draadsnelheid makkelijk instellen

Karakteristieken

- De invertertechnologie garandeert een optimale lasstroomkwaliteit en een laag energieverbruik
- Kan rutiele elektrode lassen
- Anti-sticking: voorkomt dat de elektrode plakt bij het starten
- MIG/MAG, massieve draad met gas
- NO GAZ, gevulde draad zonder gas

Robuuste structuur

- Trilling -en schokabsorberende bloks

Geïntegreerde haspel

- Spoelen van Ø 100
- Motor met twee aanvoerrollen

Vereenvoudigde weergave

- Twee gekleurde leds tonen
 - De thermische beveiliging
 - De netspanning

MIG/MAG

- Draad van Ø 0.6 mm tot 0.8 mm

- Elektrode Ø 1.6 mm tot 3.2 mm
-

Standaard toebehoren



6015030T8
8XM-15 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m



595047372
LASSET 200A - 16mm²

Optioneel toebehoren



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR

CONTIMAC



97690
Start to Weld "No gas"

99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97578
LASDRAAD STAAL DIA. 0,6 - 0,9KG
BLISTER



97579
LASDRAAD STAAL DIA. 0,8 - 0,9KG
BLISTER



97582
LASDRAAD INOX DIA. 0,8 - 1KG
(BLISTER)



97581
LASDRAAD ALU (AISI 12) DIA. 0,8 -
0,5KG (BL)



97580
LASDRAAD ALU (AISI 5) DIA. 0,8 -
0,5KG (BLI)



97391
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
0,9kg



100102T
Kontakttip 0,8 mm 7XM-15 (10 stuks)



100122T
Kontakttip 0,8 mm ALU 7XM-15 (10
stuks)



99922
Gasfles gevuld 10 l argon (enkel voor
België)



97575
LASSCHORT PROFI