

# INVERTER EASYMIG 160

Artikelcode: 595032255



## Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-140 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-160 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lastoorts:	EURO 2.2m - massa Texas 25
Lasdraad:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/0,9
Draad:	0.6 - 0.8 mm
Draad Alu:	0.6 - 0.8 mm
Draad "No Gas":	0.9 mm
Draadaanvoer:	2 rollen - Electronic control
Afmetingen:	400x200x330 mm
Gewicht:	10.1 kg
Power generator (+/- 15%):	8 kVA

De EASYMIG is een semiautomatisch lasapparaat. Met dit apparaat kan MIG/MAG, met gevulde draad en MMA gelast worden. Dankzij de intuïtieve bediening van dit apparaat en de digitale displays kan het eenvoudig en nauwkeurig bediend worden. De EASYMAG 160 wordt aanbevolen voor het lassen van staal, rvs en aluminium

## Eigenschappen

- De invertertechnologie garandeert een optimale lasstroomkwaliteit en een laag energieverbruik
- Voor het lassen van rutiele elektroden
- Anti-sticking functie: voorkomt dat de elektrode plakt bij de ontsteking
- MIG/MAG, massief draad met gas
- NO GAZ, gevulde draad zonder gas

## Robuuste structuur

- Versterkte mechanica
- Trilling-en schokabsorberende silent blocs

## Geïntegreerde haspel

- Spoelen van Ø 100
- Spoelen van Ø 200
- Motor met twee aanvoerrollen

## Eenvoudiger weergave

- Twee gekleurde leds tonen
  - De thermische beveiliging
  - De netspanning

## MIG/MAG – MMA

- Draad Ø 0.6 tot 0.8 mm
  - Elektrode Ø 1.6 mm tot 3.2 mm
-

## Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97690  
Start to Weld "No gas"

97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)

97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC



97020  
Lasdraad SG 2 spoel 0,8 mm 5kg



97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



100106T  
Kontakttip 1mm 7XM-15 (10 stuks)



97565  
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm (2 stuks)



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode