

INVERTER GYSMI E163

Artikelcode: 595036635



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG AC (40° normal use):	10 - 160 A
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	10 160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	72 V
Connectie:	T25 (9mm)
Afmetingen mm:	460x360x170 mm
Gewicht kg:	7.9 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6 kW /7.5 kVA

Professioneel MMA lastoestel met display en de laatste invertertechnologie voor het lassen van elektroden tot 4 mm

- TIG LIFT: voor precisie-lassen op fijn plaatwerk
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Elektronische instelling van de Hotstart
- Lassen van elektroden wordt eenvoudig dankzij Hotstart en gelijkstroom
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: massakabel, elektrodekabel, draagriem en koffer
- Optionele TIG-toorts: 5XT-17V/10-25 (4m) met manueel gaskraantje (bestelnr. 500028T)
- Arc force: levert indien nodig een overstroom om de boog in stand te houden
- Antisticking: vermindert de kans op het vastplakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk
- MMA pulse: voor verticaal lassen

Optioneel toebehoren



500028T
TIG-toorts SR 17V -T25 - 4 M - manuele
gaskraan



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -
elektrode