

INVERTER GYTEC 160 LA

Artikelcode: 595084902



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA (40°C normal use):	10-160 A
Instelbereik TIG DC (20°C normal use):	10-160 A
Inschakelduur TIG 100%:	75 A
Inschakelduur TIG 60%:	85 A
Inschakelduur MMA 100%:	65 A
Inschakelduur MMA 60%:	75 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	65 V
Connectie:	T25 (9mm)
Afmetingen mm:	230x195x100 mm
Gewicht kg:	4.6 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7.8 kVA
Power generator (+/- 15%) kW:	6.5 kW

Professioneel monofasige inverterlas machines met 2 lasprocessen: MMA- en TIG-lift voor het lassen van elektroden tot max. 4 mm

- Lasapparaat met nieuwste IGBT invertertechnologie bestuurd door een microprocessor
- Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt
- Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom
- Heel handig dankzij laag gewicht, kleine afmetingen en laag energieverbruik
- Maximale lasdikte: 10mm
- Leveringsomvang: massakabel (1.6m), elektrodekabel (1.6m)

MMA

- Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nul-as spanning
- Constante laskracht
- Heel zachte vlamboog door gelijkstroom
- Heel goede penetratie en uitstekende lasboogstabiliteit

Sterke punten

- Hot start: startstroomverhoging bij het inschakelen
- Anti-sticking: voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode
- Arc force: Meteen stroomverhoging bij moeilijke lassituaties
- TIG LIFT: Begin met het aanraken van de elektrode aan het metaal om de boog te ontsteken, waarna de elektrode wordt opgetild om de las te starten. Voor precisie-lassen op fijn plaatwerk.

Optioneel toebehoren



595044425
TIG-toorts SR 17V -T25 - 4 M - manuele gaskraan



99964
Lashelm automatisch Weldmeister BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm per 2,5kg (88 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG - elektrode