

INVERTER MULTIPEARL 210-4 XL

Artikelcode: 595065109



Kenmerken

| | |
|--|-------------------------------|
| Voeding: | 1-230V |
| Instelbereik MMA: | 20-200 A |
| Instelbereik TIG: | 20-200 A |
| Instelbereik MIG/MAG: | 20-200 A |
| Zekeringen: | 16 A |
| Startspanning V: | 85 V |
| Lasbare dikte mm: | 0.6 - 6 mm |
| Lastoorts: | EURO 3M - massa Texas 50 |
| Lasdraad: | 5kg (200 mm), 15kg (300mm) |
| Standaard aanvoerrollen: | Ø 0,8/1,0 |
| Standaard aanvoerrollen (meegeleverd): | Ø 0,8/1,0 |
| Draad mm: | 0.6 - 1.2 mm |
| Draad Alu: | 1.0 mm |
| Draad "No Gas": | 0.9 mm |
| Draadaanvoer: | 4 rollen - Electronic control |
| Beveiligingsklasse: | 21 |
| Afmetingen mm: | 275x550x440 mm |
| Gewicht kg: | 20 kg |
| Power generator (+/- 15%) kVA: | 9 kVA |

De MULTIPPEARL 210-4 XL is een multifunctionele 4 in 1 lasgenerator, waarmee u zeer precies laswerkzaamheden in MIG/MAG, TIG DC en MMA kunt uitvoeren. De MULTIPPEARL beschikt over negen lassynergieën waarmee u kunt last op fijn plaatwerk van 0.6 tot 6 mm dikte, in alle mogelijke lasposities

Drie lasprocedures

- MIG/MAG
 - Motor met 4-rollenaandrijving: spoelen met een Ø van 200 en 300 mm
 - Handmatige bediening of synergetische instelling
 - SPOT en DELAY functies beschikbaar
 - Voor het lassen van plaatwerk met een dikte van 0.6 tot 6mm
- TIG
 - Lassen in TIG DC en ontsteking in TIG lift dankzij de TIG toorts met EURO connector
 - Post gas en downslope kunt u zelf instellen
- MMA
 - Soldeert verschillende types beklede elektroden tot Ø 5 mm
 - Hot start: zorgt voor een eenvoudige ontsteking en past zich aan aan het type metaal
 - Arc force: reguleert lengteverschillen van de boog
 - Anti-sticking: vermindert het vastplakken van de elektrode tijdens het contact met het te lassen voorwerp

Synergieën in MIG/MAG

- Berekent automatisch de draadsnelheid en de spanning op basis van:
 - Het type draad
 - De draaddiameter
 - De dikte van het te lassen plaatwerk
 - Het gebruikte gas
 - laspositie

Hightech elektrische voeding

- PROTEC 400: beveiligd tegen tijdelijke of permanente spanningsvariaties permante spanningsvariaties van het elektrische netwerk tot 400 V
-

Optioneel toebehoren



97740
Start to Weld "No gas"



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97020
Lasdraad SG 2 spoel 0,8 mm 5kg



97575
LASSCHORT PROFI



96437
TROLLEY WELD 610



97314
Elektrodekabel gemonteerd T25-
4m-200 A-10/



97311
Massakabel gemonteerd T25-
2m-150/200 A-16



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister

Standaard toebehoren



6025030T8
8XM-25 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m