

INVERTER MULTIPEARL 211-4

Artikelcode: 595065116



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-200 A
Instelbereik TIG:	20-200 A
Instelbereik MIG/MAG:	20-200 A
Zekeringen:	16 A
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad Alu:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Afmetingen mm:	410x730x770 mm
Gewicht kg:	27 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	7.5 kW / 9 kW

De MULTIPEARL 211-4 is een multifunctionele 4 in 1 lasgenerator waarmee u zeer precies laswerkzaamheden in MIG/MAG, TIG DC en MMA kunt uitvoeren. De MULTIPEARL beschikt over negen lassynergieën waarmee u kunt lassen op fijn plaatwerk van 0.6 mm tot 6 mm dikte, in alle mogelijke lasposities.

Drie lasprocedures

- MIG/MAG
 - Motor met 4-rollenaandrijving: spoelen met een Ø van 200 en 300 mm
 - Handmatige bediening of synergetische instelling
 - SPOT en DELAY functies beschikbaar
 - Voor het lassen van plaatwerk met een dikte van 0.6 tot 6 mm
- TIG
 - Lassen in TIG DC en ontsteking in TIG lift dankzijde TIG toorts met EURO connector
 - Post gas en downslope kunt u zelf instellen
- MMA
 - Soldeert verschillende types beklede elektroden tot Ø 5mm
 - Hot start: zorgt voor een eenvoudige ontsteking en past zich aan aan het type metaal
 - Arc force: reguleert lengteverschillen van de boog
 - Anti-sticking: vermindert het vastplakken van de elektrode tijdens het contact met het te lassen voorwerp

Synergieën in MIG/MAG

- Berekent automatisch de draaisnelheid en de spanning op basis van
 - Het type draad
 - De draaddiameter

- De dikte van het te lassen plaatwerk
- Het gebruikte gas
- De laspositie

Hightech elektrische voeding

- PROTEC 400: beveiligd tegen tijdelijke of permanente spanningsvariaties van het elektrisch netwerk tot 400 V
-

Optioneel toebehoren



97740
Start to Weld "No gas"



97549
TIG-toorts SR 17 DB - 4M -
EURO-connector



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97575
LASSCHORT PROFI



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97311
Massakabel gemonteerd T25-
2m-150/200 A-16



97314
Elektrodekabel gemonteerd T25-
4m-200 A-10/



97326

Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode

97309

Laskabel 5m - 25mm - in blister