

# INVERTER PROGYS 200E FV CEL

Artikelcode: 595030862



## Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	5 - 200 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	10 - 200 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	108 V
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen mm:	160x360x270 mm
Gewicht kg:	7.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7 kW/8.75 kVA
IP:	21

Inverter lasapparaat, gestuurd door een microprocessor met toetsenbord en digitale display, eenzijdig apparaat, aan te sluiten op een eenvoudig 16A-230V stopcontact.

### MMA

Last eenvoudig ieder type elektrode: staal, rvs, gietijzer, rutiel, basisch, aluminium, cellulose en beschikt over onderstaande hulpfuncties:

- Anti-sticking: voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode
- Instelbare hot start: eenvoudige start met alle metaalsoorten
- Instelbare arc force: tijdelijke hogere intensiteit die beter penetreert en het risico op vastplakken voorkomt

### Tig lift lassen

Het apparaat is uitgerust met een TIG-koorts met ventiel(optioneel), waarmee esthetische lasbaden gerealiseerd kunnen worden:

- Een Tig lift start  
Opstarten gebeurt met een eenvoudig contact en voorkomt zo wolframinsluitingen en radio-elektrische storingen
- Een automatische boogafsluiting:  
Dankzij deze innovatieve functie kunt u het lasbad afmaken zonder kraters door het geleidelijk afsluiten van de lasboog.

### Geschikt voor alle situaties

Dit lasapparaat is geschikt voor alle lassituaties en integreert twee stroomtoevoerttechnologieën.

## Optioneel toebehoren



500029T  
TIG TOORTS SR 17V T50 - 4M -  
MANUEEL GASKRAAN



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97160  
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm  
per 2,5kg (88 stuks)



97575  
LASSCHORT PROFI



97318  
Bikhamer Profi - massief staal



97319  
Staalborstel / Bikhamer in blister



595077461  
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode