

K 200 12/200 T EXTRA

Artikelcode: 90570507



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	200 bar
Motorvermogen W:	4300 W
Wateropbrengst:	720 l/u
Toerental:	2800 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Afmetingen mm:	540x440x990 mm
Gewicht kg:	50 kg

Professionele hogedrukreiniger op 3-400 V met een messing axiale messingpomp met 3 plunjers aangedreven door een 2-polige inductiemotor voor een intensief gebruik. Compleet geleverd met toebehoren en voorzien van een detergenttank om te vernevelen onder lage druk.

- Robuuste hogedrukreiniger voor professioneel gebruik
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor op 3-400 V met externe thermische beveiliging
- Voorzien van een rubberen hogedrukslang van 15 meter op haspel
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- Geleverd met: pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 15 m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilvrees

Standaard toebehoren



24100120
Pistoolgreep



33010935
Lans (excl. sproeikop)



34000712
Standaard sproeier



33010781
Vuilfrees



32080971
Hoge drukslang 15m



7002044700
Hoge drukslang 15m op haspel voor K
200 serie

Optioneel toebehoren



33010766
Kit schuimlans



14130029
Draaibare borstel



33011502
Oppervlaktreiniger semi-prof



33010710
Oppervlakte reiniger professioneel



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33010769
Verlenging voor hogedrukslang 8m