

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

Artikelcode: 90570009



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	170 bar
Motorvermogen W:	5000 W
Wateropbrengst:	900 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Afmetingen mm:	540x440x990 mm
Gewicht kg:	50 kg

- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor(1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentsreservoir
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

Optioneel toebehoren



24100222
Pistoolgreep



33010941
Gebogen lans met 2 sproeiers



3400039100
Standaard sproeier



33010772
Zandstraalkit



14130029
Draaibare borstel



33010766
Kit schuimlans



33010710
Oppervlakte reiniger professioneel



30450041
Rioolrat 25m



33010769
Verlenging voor hogedrukslang 8m



32990019
Versterkte aanzuigslang 8m



0608004900
Terugloopbeveiliging



25237
Olie voor hogedrukreinigers 1L

Standaard toebehoren



24100182
Pistoolgreep



33010935
Lans (excl. sproeikop)



33010895
Vuilfrees



32080971
Hoge drukslang 15m



7002031400
Hoge drukslang 15m op haspel voor K
250 serie



34000746
Standaard sproeier