

KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT (3-400V)

Artikelcode: 90600311



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	180 bar
Motorvermogen W:	4900 W
Wateropbrengst:	780 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Max. temperatuur:	110 °C
Dieseltank (L):	18 l
Brandstofverbruik kg/u:	4,6 kg/u
Afmetingen mm:	950x620x850 mm
Gewicht kg:	110 kg

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 180 of 200 bar tot max. 110°C op 400V
- Voorzien van een stalen chassis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfi lter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel

Standaard toebehoren



24100182
Pistoolgreep



33010787
Lans (excl. sproeikop)



34000703
Standaard sproeier

Optioneel toebehoren



33010782
Vuulfrees



33010901
Kit schuimlans



14130030
Draaibare borstel




30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



33010774
Verlenging voor hogedrukslang 10m



04660055
Schouw adaptor



0608004900
Terugloopbeveiliging



50180114
Flame control unit