

KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T (3-400V)

Artikelcode: 90610104



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Max. druk (bar):	200 bar
Motorvermogen W:	5300 W
Wateropbrengst:	720 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Detergent tank (L):	3,5 L
Max. temperatuur:	110 °C
Dieseltank (L):	15 l
Brandstofverbruik kg/u:	3,5 kg/u
Afmetingen mm:	1040x620x840 mm
Gewicht kg:	105 kg

- Heavy duty hogedrukreiniger tot max. 110°C op 3-400V
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Voorzien van een manometer
- Druk regelbaar op pistoolgreep
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering van detergenten onder lage druk
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergenttank 3.5 liter
- Inclusief veiligheidsventiel voor bescherming van de boiler en thermische beveiliging van de boiler
- Inclusief "No fuel" indicatie
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop

Standaard toebehoren



24100227
Pistoolgreep met swivel



33011587
Lans (excl. sproeikop)



34000690
Standaard sproeier



70020279
Hoge drukslang 15m op haspel

Optioneel toebehoren



33010777
Vuulfrees



33010901
Kit schuimlans




14130030
Draaibare borstel



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



04660055
Schouw adaptor



0608004900
Terugloopbeveiliging



50020024
Aansluitset tuinslang



50180114
Flame control unit