

KRONOS 400T - PACK STEEL

Artikelcode: 595081062



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	300 A
Inschakelduur MMA 60%:	340 A
Zekeringen:	32 A
Beveiligingsklasse:	23s
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	55 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De KRONOS 400T – PACK STEEL is een multiprocedure driefase inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

Multiprocedure

- MIG/MAG: veelzijdig, kan worden uitgerust met een apart draadaanvoersysteem (optioneel) om snel en eenvoudig met twee verschillende types draad (verschillende types of diameters) te kunnen werken
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad (veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basisch en rutiele elektroden
- TIG DC Lift/ Puls

Intelligent

- Specifieke synergieën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens (de draaddiameter, materiaal, te lasse, dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.
- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig bedieningsscherm
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de

synergetische instellingen realiseren

- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van jobs of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

Premium lassen

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder

2 weergavemodules

- Easy: eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de mogelijkheid aan om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

Ergonomisch

- Automatische keuze van het draadaanvoersysteem, met een druk op de trekker van de toorts of het draaiwielje op het bedieningspaneel.
 - Verstevigde wieljes die zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor gasflessen tot 10 m³
 - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
 - Opbergruimte
 - Vier hefpunten, voor het veilig heffen en transporteren
 - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit, met een bediening op de voorzijde
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97589
MIG-toebehorenset 8XM-36



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



97322
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -
elektrode



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI