

KRONOS 400T DUO - PACK ALU

Artikelcode: 595077713



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	55 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De KRONOS 400T DUO – PACK ALU is een multiprocedure driefasen inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen. Dankzij de geïntegreerde synergiën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd.

Multiprocedure

- MIG/MAG: veelzijdig, kan worden uitgerust met een apart WF 35 draadaanvoersysteem(optioneel) om snel en eenvoudig met twee verschillende types draad te kunnen werken.
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad (veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basisch en rutiele elektroden
- Tig DC Lift/ Puls

Intelligent

- Specifieke synergiën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens(draaddiameter, materiaal/gas, en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.

- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van lasprogramma's of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

Premium lassen

- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder

Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de lasser de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

Ergonomisch

- Automatische keuze van het draadaanvoersysteem
 - Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor gasflessen tot 10 m³
 - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
 - Opbergruimte
 - Vier hefpunten, voor het veilig heffen en transporteren
 - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit met bediening aan de voorzijde.
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97322
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -
elektrode



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI

Standaard toebehoren



97313

Massakabel gemonteerd T50- 4m-400
A-35mm²



595063808

8XM-36 migtoorts voor ALU-lassen 3m