

# KRONOS 400T DUO - PACK ALU

Artikelcode: 595077713



## Kenmerken

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Voeding:                   | 3-400V                           |
| Instelbereik MIG/MAG:      | 15-400 A                         |
| Instelbereik TIG:          | 20-400 A                         |
| Instelbereik MMA:          | 20-400 A                         |
| Startspanning V:           | 66 V                             |
| Lasdraad:                  | 5kg (200 mm), 15kg (300mm)       |
| Draad:                     | 0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm |
| Standaard aanvoerrollen:   | Ø 1,0/1,2                        |
| Draadaanvoer (tekst):      | Electrique Control 50W           |
| Inschakelduur MIG 100%:    | 280 A                            |
| Inschakelduur MIG 60%:     | 300 A                            |
| Inschakelduur TIG 100%:    | 300 A                            |
| Inschakelduur TIG 60%:     | 340 A                            |
| Inschakelduur MMA 100%:    | 280 A                            |
| Inschakelduur MMA 60%:     | 300 A                            |
| Zekeringen:                | 32 A                             |
| Beveiligingsklasse:        | 23S                              |
| Lastoorts:                 | EURO 3M - massa Texas 50         |
| Afmetingen:                | 900x550x670 mm                   |
| Gewicht:                   | 55 kg                            |
| Power generator (+/- 15%): | 30 kVA                           |

De KRONOS 400T DUO – PACK ALU is een multiprocedure driefasen inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen. Dankzij de geïntegreerde synergiën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd.

### Multiprocedure

- MIG/MAG: veelzijdig, kan worden uitgerust met een apart WF 35 draadaanvoersysteem(optioneel) om snel en eenvoudig met twee verschillende types draad te kunnen werken.
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Gevulde draad (veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basisch en rutiele elektroden
- Tig DC Lift/ Puls

### Intelligent

- Specifieke synergiën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens(draaddiameter, materiaal/gas, en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.
- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de

synergetische instellingen realiseren

- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van lasprogramma's of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

#### Premium lassen

- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder

#### Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de lasser de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

#### Ergonomisch

- Automatische keuze van het draadaanvoersysteem
  - Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
  - Houder voor gasflessen tot 10 m<sup>3</sup>
  - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
  - Opbergruimte
  - Vier hefpunten, voor het veilig heffen en transporteren
  - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit met bediening aan de voorzijde.
-

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI