

## KRONOS 400T DUO

Artikelcode: 595077720



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	1x EURO 4M - massa Texas 50 / 1x EUR 3M (ALU)
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	55 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De ARKAD 400T DUO is een multi process, hoogwaardig driefasen Inverter lasapparaat.

Geleverd met toorts steel (4m), toorts alu (3m) en massakabel (4m)

De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

Dankzij de geïntegreerde synergieën is het apparaat eenvoudig te bedienen, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd.

Met het verlichte en eenvoudig toegankelijke bedieningspaneel kan de lasser de lasinstellingen zeer nauwkeurig controleren.

### MULTI-PROCESS

MIG/MAG :

- staal draad en roestvrijstaal draad
- aluminium draad
- gevuld draad (veranderen van polariteit)

MMA DC / Puls : basisch en rutiele elektroden.

Tig DC Lift / Puls.

### INTELLIGENT

Specifieke synergieën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

- Na het inbrengen van de 3 volgende gegevens - de draad-diameter, materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.
- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig.
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB stick.

## PREMIUM LASSEN

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadaanvoer.

## 2 WEERGAVE MODULES

- Easy (eenvoudig), eenvoudige bediening, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale boogkwaliteit.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser, met de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

## ERGONOMISCH

- Automatische keuze van het draadaanvoersysteem, met een druk op de trekker van de toorts of het draaiwiel op het bedieningspaneel.
  - Verstevigde wieltjes zorgen voor een grote stabiliteit en wendbaarheid.
  - Houder voor gasflessen tot 10 m<sup>3</sup> (50L).
  - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.
  - Opbergruimte.
  - 4 hefpunten, voor het veilig heffen en transporteren.
  - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit, met een bediening op de voorzijde. (lassen zonder gas)
-

## Standaard toebehoren



6036040T8  
8XM-36 MIG-toorts met  
EURO-aansluiting 4 m



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>



595063808  
8XM-36 migtoorts voor ALU-lassen 3m

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI