

KRONOS 400T G - PACK ALU

Artikelcode: 595077775



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electricque Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	53 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De KRONOS 400 T G – PACK ALU is een multiprocedure driefasen lasgenerator met een afzonderlijk draadaanvoersysteem. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen. Dankzij de geïntegreerde synergieën is het apparaat eenvoudig te bedienen en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd

Multiprocedure

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevulde draad(veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/Puls: basisch en rutiele elektroden
- Tig DC Lift/Puls

Intelligent

- Specifieke synergieën: Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de gegevens (de draaddiameter, materiaal, te lasse, dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.

- Nieuwe HMI 3.5", intuïtief en meertalig
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden/opslaan/overzetten van jobs of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB-stick.

Premium lassen

- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie
- Draadaanvoersysteem met vier rollers, aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige bediening die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser een optimale boogkwaliteit aan.
- Expert, de bedieningsmodule voor de meer ervaren lasser. Biedt de lasser de mogelijkheid om alle instellingen van de lascyclus naar wens aan te passen.

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor gasflessen tot 10 m³
 - Beschermklasse IP23S, dus geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen
 - Ruim opbergcompartiment
 - Vier hefpunten voor veilig heffen en transport
-

Optioneel toebehoren



97589
MIG-toebehorenset 8XM-36



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)




97322
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -
elektrode



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



305603
ALU startkit 7XM-36