

## LHH22 HYDROPNEUMATISCHE KRIK 20Ton

Artikelcode: 8951084201



### Kenmerken

Capaciteit ton:	20 Ton
Min. hoogte:	210 mm
Max. hoogte:	435 mm
Gewicht:	49 kg
A mm:	210 mm
B mm:	205 mm
C mm:	320 mm
D mm:	330 mm
D <sup>2</sup> mm:	430 mm
E mm:	325 mm
F mm:	1200 mm
G mm:	50 mm
Slag:	210-435 mm

Slijtvaste luchthydraulische krik Universeel 20Ton - lage bodemvrijheid - grote slag - adapters (zie onder) en verlengdraad op de zuiger

- Snel en eenvoudig heffen - gecontroleerd via het ventiel op de slang: geïntegreerde pneumatisch aangedreven hydraulische pomp en geen pompen met de hand
- Krachtig, robuust en veilig: groot staand oppervlak, zuiger uit één stuk, met "afstandsbediening", hefventiel zit aan het uiteinde van de luchtslang en de zakventielknop zit op de hendel
- Transporteerbaar en praktisch: hendel kan uit elkaar worden gehaald, compacte constructie, met draaghandgreep en adapters direct bij de hand
- Laag luchtverbruik (300 l/min) bij verbinding met remsysteem vrachtwagen (slechts 7-10 bar nodig)
- Eenvoudig te onderhouden: olievulschroef is bovenaan toegankelijk en zuiger wordt ingetrokken via vier eenvoudig bereikbare veren 3+1 verlengstukken / zadelplaat
- Kort en compact, zeer gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Beschermd tegen overbelasting en veiligheidsklep tegen ongewenst dalen
- Zuiger wordt teruggetrokken door 4 veren
- Zuiger omvat een geïntegreerde hoogte-adapter met draad
- Handgreep aan de voorzijde om de krik gemakkelijker te kunnen dragen
- Omvat hoogte-adapters: breed zadel met: diameter 68 mm, hoogte 20 mm / diameter 48 mm, hoogten 20/60/100 mm
- Persluchtdruk moet 7-10 bar zijn Luchtverbruik 300 l/min.
- Conform EN 292 CE-gecertificeerd

## Optioneel toebehoren



8950390000

1000 ml olie voor de smering van  
hydraulische krikken