

## MAGNUM FUTURE LED XL 50W 6500 LM (french plug)

Artikelcode: 830247460



### Kenmerken

Lichtstroom lm:	6500 lm
Lichtrendement lm/Watt:	153 lm/Watt
IP:	54
Materiaal behuizing (Light):	Polypropyleen - uiterst slagvast
Stralingshoek (Light):	120
Lichtbron:	LED
Energie-efficiëntieklasse:	D
Aantal stopcontacten:	2
Type stopcontact:	PL-FR
Kleurentemperatuur (K):	4000 K
Lengte stroomkabel m:	5 M
Slagvastheid:	10 IK
Nominaal vermogen W:	50 W
Hoogte mm:	300 mm
Breedte mm:	480 mm
Lengte mm:	75 mm
Gewicht kg:	3.6 kg

Mobiele werflamp Magnum Future Led 50w 6500 lm met schakelaar en 2 stopcontacten (French plug)

### KENMERKEN

- Compacte en lichte LED schijnwerper voor professioneel gebruik.
- Biedt een gelijkmatige en stabiele gerichte verlichting.
- Armatuur gemaakt van slagvast polypropyleen (PP).
- Anti-verblindingsdiffusor gemaakt van polycarbonaat (PC) die, ondanks het matte oppervlak, tot 80% van het door de diodes uitgestraalde licht doorlaat.
- Het is uitgerust met een hendel met kantelvergrendeling van de behuizing, handgrepen voor het oprollen van de stroomkabel en een ergonomische draaggreep.
- Een rubberen kabel H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m) wordt standaard meegeleverd.

### TOEPASSING

- Met een verscheidenheid aan functies is de lamp ideaal voor het verlichten van elke werkplek. De hoge lichtstroom en maximale slagvastheid zijn vooral belangrijk voor de verlichting van bouwterreinen of voor het werk van diensten die ingrijpen bij verschillende noodsituaties.
- Een hoge mate van waterdichtheid maakt het gebruik in de meest barre weersomstandigheden.
- De mobile beugel meerdere standen en de talloze accessoires bieden een groot aantal montage mogelijkheden om de lichtstraal nauwkeurig te richten, zodat de arbeider zijn handen vrij heeft.
- Dankzij de kleine afmetingen en het lichte gewicht is hij gemakkelijk te gebruiken in werkplaatsen, autoshowrooms, voor het verlichten van de werkplek in industriële hallen of afwerkingswerkzaamheden in huis.

## Optioneel toebehoren



830000737

FUTURE TELESCOPISCH STATIEF

2M