

MEMBRAANPOMP ALU 170L/MIN. VOOR WATER, MINERALE PLANTAARDIGE OLIEN, DIESEL - (OE33/2611NHHV2)

Artikelcode: 567600016



Kenmerken

Vloeistoffen:	Water, Olie, Diesel
Aansluiting lucht (binnendraad):	3/8 "
Aansluiting zuigzijde (binnendraad):	1 1/4 "
Aansluiting perszijde (binnendraad):	1 "
Geadviseerde luchtdruk:	2-6 bar
Gemiddeld luchtverbruik:	1200 l/min.
Max. werkdruk:	8 bar
Temperatuur vloeistof:	-10 + 90 °C
Debiet (l/min.):	170 l/min.
Max. dia. vaste stof:	3 mm
Geluidsniveau:	75 dB

ECODORA membraanpomp 1" NBR

- Vervaardigd uit aluminium
- Voldoen aan de ATEX richtlijnen
- Geschikt voor het verpompen van antivries, water, oliën, diesel en/of gasolie, hydraulische olie en afgewerkte olie
- Het NBR membraan is gemaakt van Nitrile Butadiene rubber (synthetisch) en heeft zeer goede mechanische eigenschappen. Hierdoor is het geschikt om vloeistoffen te verpompen met een temperatuur van -15°C tot 90°C.