

MEMBRAANPOMP POLYPROPYLEEN 60L/MIN. VOOR WATER, MINERALE PLANTAARDIGE OLIEN, DIESEL - (OE2B3/16117NH)

Artikelcode: 56700610



Kenmerken

Vloeistoffen:	Water, Olie, Diesel
Aansluiting lucht (binnendraad) ":	3/8 "
Aansluiting zuigzijde (binnendraad) ":	3/4 "
Aansluiting perszijde (binnendraad) ":	1/2 "
Geadviseerde luchtdruk bar:	2-6 bar
Gemiddeld luchtverbruik:	400 l/min.
Max. werkdruk:	8 bar
Temperatuur vloeistof:	-10 + 65 °C
Ratio pomp:	1:1
Debiet (l/min.):	60 l/min.
Max. dia. vaste stof:	1,5 mm
Geluidsniveau dB:	75 dB

- ECODORA membraampomp 1/2" NBR
- Vervaardigd in polypropylene.
- Geschikt voor het verpompen van water, minerale plantaardige oliën, diesel
- Het NBR membraan is gemaakt van Nitrile Butadiene rubber (synthetisch) en heeft zeer goede mechanische eigenschappen. Hierdoor is het geschikt om tot een temperatuur tot -10 °C tot 65 °C graden de vloeistof te verpompen.