

MIG CARPRO E2

Artikelcode: 595076884



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10 - 200 A
Startspanning V:	63.9 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	145 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	IP 21
Lastoorts:	2x EURO 3M - Alu / Steel
Afmetingen:	875 x 630 x 900 mm
Gewicht:	58.3 kg

De MIG CARPRO E2 is een MIG/MAG enkelfase synergetisch 200A lasapparaat met 2 geïntegreerde draadaanvoersystemen, dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. Heeft een intuïtief bedieningspaneel, en last perfect staal en aluminium, zelfs op dun plaatwerk. De synergieën integreren tevens hardsolderen met CuSi3 en CuAl8 draad.

MIG / MAG LASSEN

- Staaldraad en roestvrijstaaldraad
- Aluminium draad
- CuSi en CuAl draad

INTELLIGENT

- Speciale synergiën : Staal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
Na het inbrengen van 3 gegevens (Easy module) : Draad-diameter, materiaal/gas en te lassen dikte zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.
Nieuwe vereenvoudigde HMI 3.5", speciaal geschikt voor carrosserie-werkzaamheden.
- Een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een USB-stick.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine-instelling kan worden gedaan met een USB stick.

GEÏNTEGREERD DRAADAANVOERSYSTEEM

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer.
- Geschikte draadspoelen : Ø 200 / 300 mm.
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden.

2 WEERGAVE MODULES

- Easy (eenvoudig), eenvoudige weergave, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale laskwaliteit :
2 lasmodules : Lassen en Kettinglassen
4 instellingen : Te lassen materiaal (synergieën), diameter van het draad en dikte en lengte van de boog.
- Expert, weergave-module voor de meer ervaren lassers :
Lasmodules : Synergetisch of Handmatig
Trekker : 2T en 4T
Puntmodules : Spot en Spot-Delay
Keuze van de hoofdinstelling die u wilt zien op het scherm
Complete instelling van de lascyclus : Lengte van de boog, Self, Pre-gas, enz.

ERGONOMISCH

- Automatische detectie van de toorts met een druk op de trekker, met automatische keuze gas.
 - Houder voor 2 gasflessen 4m³ (20 L).
 - Verstevigde wieltjes zorgen voor een grote stabiliteit en wendbaarheid.
 - Houder met steun voor toortsen en lashelm.
 - Klepje voor accessoires.
-

Optioneel toebehoren



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99969
Lashelm automatisch Weldmeister XL



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97587
MIG TOEBEHORENSET 7XM-15