

MIG CARPRO E1

Artikelcode: 595076877



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10 - 200 A
Startspanning V:	63.9 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	145 A
Zekeringen:	16 A
Beveiligingsklasse:	IP 21
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Afmetingen mm:	740 x 490 x 780 mm
Gewicht:	40.5 kg

MIG CARPRO E1 is een MIG/MAG enkelfase synergetisch 200A lasapparaat, dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden.

De MIG CARPRO E1 is uitgerust met een gekleurd intuïtief bedieningspaneel en last perfect staal en aluminium, zelfs op zeer dun plaatwerk.

De synergiën integreren tevens hardsolderen met CuSi3 en CuAl8 draad.

MIG / MAG LASSEN

- Staaldraad en roestvrijstaaldraad : Ø 0.6 tot 1.0 mm
- Aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.2 mm (Ø 1.2 mm, niet-intensief lassen)
- CuSi en CuAl draad : Ø 0.8 en 1.0 mm

INTELLIGENT

- Speciale synergiën : Staal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
Na het inbrengen van 3 gegevens (Easy module) : Draad-diameter, materiaal/gas en te lassen dikte zal het apparaat automatisch de optimale lasparameters instellen.
- Nieuwe vereenvoudigde HMI 3.5", speciaal geschikt voor carrosserie-werkzaamheden.
- Een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een USB-stick.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.

Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine-instelling kan worden gedaan met een USB stick.

GEÏNTEGREERD DRAADAANVOERSYSTEEM

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer.
- Geschikte draadspoelen : Ø 200 / 300 mm.
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden.

2 WEERGAVE MODULES

- Easy (eenvoudig), eenvoudige weergave, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale laskwaliteit
:
2 lasmodules : Lassen en Kettinglassen
4 instellingen : Te lassen materiaal (synergieën), diameter van het draad en dikte en lengte van de boog.
- Expert, weergave-module voor de meer ervaren lassers :
Lasmodules : Synergetisch of Handmatig
Trekker : 2T en 4T
Puntmodules : Spot en Spot-Delay
Keuze van de hoofdinstelling die u wilt zien op het scherm
Complete instelling van de lascyclus : Lengte van de boog, Self, Pre-gas, enz.

ERGONOMISCH

- Verstevigde wieltjes zorgen voor een grote stabiliteit en wendbaarheid.
 - Houder voor gasfles 4m³ (20 L).
 - Klepje en ruimte om accessoires op te bergen
-

Optioneel toebehoren



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99969
Lashelm automatisch Weldmeister XL



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI