

MSU 998

Artikelcode: 25075



Kenmerken

Voeding:	dieselmotor
Air input l/min:	800 l/min.
Max. druk (bar):	12 bar
Ketel:	90 l
Toerental:	1090 t/min.
Geluidsniveau dB(A):	76 dB(A)
Motorvermogen PK:	17 PK
Nakoeler:	ja
2-traps:	ja
Stekker:	0
Gewicht kg:	378 kg

- Dieselmotor aangedreven compressor / stroomaggregaat
- Autonom stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Gemonteerd in een geluidsarme behuizing voorzien van trillingsdempers
- Watergekoelde dieselmotor met elektrische start op bedieningspaneel
- Riemaangedreven 2-traps zuigerpomp AB 988 met een netto luchtopbrengst van 600 l/min
- Perslucht tank van 90 liter tot 13 bar
- 1 persluchthaspel van 16 meter en 1/2" binnendiameter voorzien van veiligheidskoppelingen
- 1 persluchthaspel van 21 meter en 3/8" binnendiameter voorzien van veiligheidskoppelingen
- Voorzien van een drukregelaar met waterafscheider en olieniveelaar voor persluchtgereedschap
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 6kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA
- Externe filter van de dieselmotor
- Voorzien van een externe tank van 22 liter
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start

Optioneel toebehoren



25294

Perslucht slang voor groot debiet in PU



25231

Olie voor zuigercompressoren