

MULTIWELD 180 M-C

Artikelcode: 595079564



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20 - 150 A
Instelbereik MIG/MAG:	30 - 180 A
inschakelduur 60%:	110 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lasbare dikte:	3 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.6 - 0.9 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 21
Afmetingen mm:	530x280x450 mm
Gewicht:	16.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7.5 kVA

De MULTIWELD 180 -M-C is een compacte enkelfase lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad in één enkel apparaat combineert.

Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 0.8 mm
 - RVS-draad: Ø 0.8 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
 - Gevulde draad (omgekeerde polariteit): Ø 0.6 en 0.9 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden
- Antisticking: vermindert het risico op het plakken van de elektrode tijdens de aanraking met het werkstuk

Optimale MIG/MAG instellingen

- Handmatig bijstellen van de boogdynamiek
- Hulp bij het lassen: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draadsnelheid, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- De display is zelfs bij veel licht leesbaar
- Het apparaat is eenvoudig in te stellen en is speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen

Geïntegreerd draadaanvoersysteem

- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Veilig in gebruik

- Optimale afkoeling van het apparaat dankzij de thermische beveiliging

Draagbaar

- Versterkte carrosserie en antistootblokjes
 - Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden
-

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode




99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97312
Massakabel gemonteerd T25- 3m-250
A-25mm²



97314
Elektrodekabel gemonteerd T25-
4m-200 A-10/



305601
ALU startkit 7XM-15



97575
LASSCHORT PROFI



97587
MIG-toebenhorenset 7XM-15