

MULTIWELD 180M-C

Artikelcode: 595078727



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-150 A
Instelbereik TIG:	30-180 A
inschakelduur 60%:	110 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lasbare dikte mm:	3 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 0,8/0,9
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.6 - 0.9 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	530x280x450 mm
Gewicht kg:	16.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7.5 kVA

De MULTIWELD 180M-C is een compacte enkelfase lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad in één enkel apparaat combineert. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen. Kan eenvoudig worden meegenomen op on-site klussen, aanbevolen voor het lassen van staal, inox en aluminium tot 3mm dik (MIG/MAG).

Multiprocessen

MIG/MAG-lassen :

- staaldraad: Ø 0,6 tot 0,8 mm
- roestvrij staaldraad: Ø 0,8 mm
- aluminiumdraad: Ø 0,8 en 1,0 mm
- gevulde draad (omgekeerde polariteit) : Ø 0,6 en Ø 0,9 mm

MMA-lassen:

- basis- en rutielelektroden (tot Ø 3.2 mm)
- Geïntegreerde lashulp Antisticking: vermindert het risico op het plakken van de electrode tijdens de aanraking met het werkstuk.

Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Handmatige aanpassing van de boogdynamiek.
- Lashulp: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draadsnelheid, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

- Het display is zelfs bij veel licht goed leesbaar.
- Eenvoudig in te stellen, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer.
- Europese toorts aansluiting voor snelle montage/demontage.

Veilig in gebruik:

- Optimale afkoeling van het apparaat dankzij de thermische beveiliging.
- Beveiligd tegen overbelasting.

Draagbaar

- Versterkte carrosserie en anti-stoot blokken.
 - Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden (16.5kg)
-

Standaard toebehoren



6015030T8
8XM-15 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode




99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97312
Massakabel gemonteerd T25- 3m-250
A-25mm²



97314
Elektrodekabel gemonteerd T25-
4m-200 A-10/



305601
ALU startkit 7XM-15



97575
LASSCHORT PROFI



97587
MIG-toebehorensset 7XM-15