

## MULTIWELD 180M-C

Artikelcode: 595078727



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-150 A
Instelbereik TIG:	30-180 A
inschakelduur 60%:	110 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lasbare dikte:	3 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Draad:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.6 - 0.9 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen:	530x280x450 mm
Gewicht:	16.5 kg
Power generator (+/- 15%):	7.5 kVA

De MULTIWELD 180M-C is een compacte enkelfase lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad in één enkel apparaat combineert. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen. Kan eenvoudig worden meegenomen op on-site klussen, aanbevolen voor het lassen van staal, inox en aluminium tot 3mm dik (MIG/MAG).

#### Multiprocessen

##### MIG/MAG-lassen :

- staaldraad: Ø 0,6 tot 0.8 mm
- roestvrij staaldraad: Ø 0,8 mm
- aluminiumdraad: Ø 0,8 en 1,0 mm
- gevulde draad (omgekeerde polariteit) : Ø 0,6 en Ø 0,9 mm

##### MMA-lassen:

- basis- en rutielelektroden (tot Ø 3.2 mm)
- Geïntegreerde lashulp Antisticking: vermindert het risico op het plakken van de electrode tijdens de aanraking met het werkstuk.

##### Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Handmatige aanpassing van de boogdynamiek.
- Lashulp: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draadsnelheid, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

#### Intuïtief

- Het display is zelfs bij veel licht goed leesbaar.
- Eenvoudig in te stellen, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

#### Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer.
- Europese toortsaansluiting voor snelle montage/demontage.

#### Veilig in gebruik:

- Optimale afkoeling van het apparaat dankzij de thermische beveiliging.
- Beveiligd tegen overbelasting.

#### Draagbaar

- Versterkte carrosserie en anti-stoot blokken.
  - Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden (16.5kg)
-

# Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode




99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97312  
Massakabel gemonteerd T25- 3m-250  
A-25mm<sup>2</sup>



97314  
Elektrodekabel gemonteerd T25-  
4m-200 A-10/



305601  
ALU startkit 7XM-15



97575  
LASSCHORT PROFI



97587  
MIG TOEBEHORENSET 7XM-15