

MULTIWELD 200M

Artikelcode: 595066595



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	30-180 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-200 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	65 V
Lasbare dikte mm:	0.5 - 8 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	770x790x470 mm
Gewicht kg:	34.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	9kW kW

De MULTIWELD 200M is een enkelfase lasgenerator die de lasprocedures MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één enkel apparaat

Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
 - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

Optimale MIG/MAG instellingen

- Handmatig bijstellen van de boogdynamiek
- Hulp bij het lassen: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draaddiameter, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- Het display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig in te stellen en is speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen

Geïntegreerde haspel

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollen garandeert een efficiënte draadaanvoer

- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer tijdens het lassen met pure CO2

Robuust

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
-

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97595
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



100106T
Kontakttip 1 mm 7XM-15 (10 stuks)



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROF1



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300
A-35mm²