

MULTIWELD 200M

Artikelcode: 96401



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	30 - 180 A
Instelbereik MIG/MAG:	30 - 200 A
inschakelduur 60%:	115 A
Zekeringen:	16 A
Lasbare dikte:	0.5 - 8 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 25
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	770x790x470 mm
Gewicht:	34.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kW kVA

Multi process lastoestel MULTIWELD 200 M op 1-230 V. Men kan MMA, MIG/MAG en MIG/MAG met gevulde lasdraad lassen . De intuïtieve interface integreert twee digitale displays voor eenvoudige en nauwkeurige instellingen.

Uitgerust met een nauwkeurig 4-rols toevoersysteem, de laskwaliteit is onberispelijk, zelfs in aluminium.

Multiprocessen

MIG/MAG-lassen :

- staaldraad: Ø 0,6 tot 1,0 mm
- roestvrij staaldraad: Ø 0,8 tot 1,0 mm
- aluminiumdraad: Ø 0,8 en 1,0 mm
- gevulde draad (omgekeerde polariteit) : Ø 0,9 mm

MMA-lassen:

- basis- en rutielelektroden (tot Ø 4 mm)

Geoptimaliseerde MIG/MAG-instellingen

- Handmatige aanpassing van de boogdynamica.
- Lashulp: frontpaneel helpt gebruiker met regeling van spanning en diameter lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

Intuïtieve bediening van de lasspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling d.m.v. grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters a.d.h.v. een goed leesbaar display.

Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Krachtige gemotoriseerde haspel met vier rollen voor efficiënt afrollen.
- Europese toortsaansluiting voor snelle montage/demontage.

Robust

- Versterkte wielen voor stabiliteit en wendbaarheid.
 - Houder voor gasflessen tot 4 m³ (20L).
-

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97595
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



100106T
Kontakttip 1 mm 7XM-15 (10 stuks)



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300
A-35mm²