

## MULTIWELD 320 T

Artikelcode: 96408



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-300 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-320 A
Zekeringen:	16 A
Lasbare dikte:	1,0-10 mm
Lastoorts:	EURO - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0,6-1,2 mm
Draad "No Gas":	0,9-1,2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 21
Afmetingen mm:	790x470x770 mm
Gewicht:	44 kg

Multiproces lastoestel MULTIWELD 320 T op 3-400 V. Men kan MMA, MIG/MAG en MIG/MAG met gevulde lasdraad lassen. Dankzij de intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen. De MULTIWELD 320 T is geschikt voor het lassen van staal, inox en aluminium.

Multi-proces lassen:

- MIG/MAG lassen :
  - Staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminium draad en gevuld draad (polariteitsinversie) : 0.9 mm (gevulde draad) en 1.0 mm aluminium
- MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 6 mm)
- MMA-lasassistentie: antisticking functie, voorkomt dat de electrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel.
- Intuïtieve bediening van de lasspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling d.m.v. grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters a.d.h.v. een goed leesbaar display.
- Kan draadspoelen van 200 mm en 300 mm aan
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met vier aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG-lastoorts
- Geleverd met : MIG-toorts van 4 m, massakabel van 4 m en elektrodekabel 4 m

## Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97595  
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROF1



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300  
A-35mm<sup>2</sup>



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode