

MULTIWELD 250 T

Artikelcode: 96404



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-250 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
Zekeringen:	16 A
Lasbare dikte:	0,5-8 mm
Lastoorts:	EURO - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0,6-1,2 mm
Draad "No Gas":	0,9-1,2 mm
Draadaanvoer:	2 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 21
Afmetingen mm:	770x470x790 mm
Gewicht:	40 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	10 kVA

Multiproces lastoestel MULTIWELD 250 T op 3-400 V. Men kan MMA, MIG/MAG en MIG/MAG met gevulde lasdraad lassen. Dankzij de intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen. De MULTIWELD 250 T is geschikt voor het lassen van staal, inox en aluminium.

Multi-proces lassen:

- MIG/MAG lassen :
 - Staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad en gevuld draad (polariteitsinversie) : 0.9 mm (gevulde draad) en 1.0mm aluminium
- MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 5 mm)
- MMA-lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de elektrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel.
- Intuïtieve bediening van de laspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling d.m.v. grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters a.d.h.v. een goed leesbaar display.
- Kan draadspoelen van 200 mm en 300 mm aan
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met vier aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteitinversiekabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN-koppeling voor monteren en demonteren van de MIG-lastoorts
- Geleverd met : MIG-toorts van 4 m, massakabel en elektrokabel 4 m

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)

97660
Start to Weld "No gas"



97595
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROF1



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97313

Massakabel gemonteerd T50- 4m-300

A-35mm²