

MULTIWELD 250T

Artikelcode: 595078635



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-250 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	780x680x370 mm
Gewicht kg:	48 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 250T is een halfautomatisch driefasen lasapparaat. Met de MULTIWELD 250T kan MIG:MAG, MMA en met gevulde draad gelast worden. Dankzij z'n intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te en nauwkeurig in te stellen. Geschikt voor het lassen van staal, rvs en aluminium.

Multi-proces lassen

- MIG/MAG lassen:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Rvs draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden (tot Ø 5mm).

Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: een tabel voorop het apparaat helpt de gebruiker bij het instellen van de spanning en de diameter van de lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig te bedienen en beschikt over draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig gehanteerd kunnen worden.

Geïntegreerde haspel

- Kan draadspoulen aan tot Ø 200/300 mm

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Euro toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting (36V – 4.2 A) voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen)

Robuust

- Steun voor gasfles tot 4m³
 - Versterkte carrosserie
-

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)

97660
Start to Weld "No gas"



97595
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROF1



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/