

## MULTIWELD 250T

Artikelcode: 595078635



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-250 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	59 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	780x680x370 mm
Gewicht kg:	48 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 250T is een halfautomatisch driefasen lasapparaat. Met de MULTIWELD 250T kan MIG:MAG, MMA en met gevulde draad gelast worden. Dankzij z'n intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te en nauwkeurig in te stellen. Geschikt voor het lassen van staal, rvs en aluminium.

#### Multi-proces lassen

- MIG/MAG lassen:
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Rvs draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
  - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden ( tot Ø 5mm).

#### Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: een tabel voorop het apparaat helpt de gebruiker bij het instellen van de spanning en de diameter van de lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

#### Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig te bedienen en beschikt over draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig gehanteerd kunnen worden.

#### Geïntegreerde haspel

- Kan draadspoelen aan tot Ø 200/300 mm

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Euro toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

#### Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting (36V – 4.2 A) voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen)

#### Robuust

- Steun voor gasfles tot 4m<sup>3</sup>
  - Versterkte carrosserie
-

## Standaard toebehoren



6025030T8  
8XM-25 MIG-toorts met  
EURO-aansluiting 3 m



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

# Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)

97660  
Start to Weld "No gas"



97595  
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/