

## IMS MULTIWELD 320 T C

Artikelcode: 595079281



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40 - 300 A
Instelbereik MIG/MAG:	40 - 320 A
inschakelduur 60%:	200 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	64 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad Alu:	0.8 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 23
Afmetingen mm:	650x520x340 mm
Gewicht kg:	38 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	10 kVA

De MULTIWELD 320T-C is een compacte driefasige lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad in één enkel apparaat combineert. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen. Kan eenvoudig worden meegenomen op on-site klussen, aanbevolen voor het lassen van staal, inox en aluminium (MIG/MAG).

### Multiprocessen

#### MIG/MAG-lassen :

- staaldraad: Ø 0,6 tot 1.2 mm
- roestvrij staaldraad: Ø 0,8 tot 1.2 mm
- aluminiumdraad: Ø 0,8 en 1,0 mm
- gevulde draad (omgekeerde polariteit) : Ø 0,9 tot 1.2 mm

#### MMA-lassen:

- basis- en rutielelektroden (tot Ø 6 mm)
- Geïntegreerde lashulp antisticking: vermindert het risico op het plakken van de electrode tijdens de aanraking met het werkstuk.

#### Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T en 4T
- Lashulp: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draadsnelheid, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

### Intuïtief

- Het display is zelfs bij veel licht goed leesbaar.
- Eenvoudig in te stellen, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

#### Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Krachtige gemotoriseerde haspel met vier rollen voor efficiënt afrollen.
- Europese toortsaansluiting voor snelle montage/demontage.

#### Voorverwarmen GAS CO2 puur:

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V - 4.2 A) voor gas-verwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen).
- Geschikt voor elektrische aansluiting US (type A) en EURO aansluiting (types C/E/F).

#### Draagbaar

- Versterkte carrosserie en antistootblokken.
  - Klasse IP23 voor gebruik buiten.
  - Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden (38kg)
-