

MULTIWELD 320T-C

Artikelcode: 595079274



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-300 A
Instelbereik TIG:	40-320 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	64 V
Lastoorts:	EURO 4m - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 0,8/1,0
Draad Alu:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	650x520x340 mm
Gewicht kg:	38 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 320T-C is een compacte driefasige lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad in één enkel apparaat combineert. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen. Kan eenvoudig worden meegenomen op on-site klussen, aanbevolen voor het lassen van staal, inox en aluminium (MIG/MAG).

Multiprocessen

MIG/MAG-lassen :

- staaldraad: Ø 0,6 tot 1.2 mm
- roestvrij staaldraad: Ø 0,8 tot 1.2 mm
- aluminiumdraad: Ø 0,8 en 1,0 mm
- gevulde draad (ompoling) : Ø 0,9 tot 1.2 mm

MMA-lassen:

- basis- en rutielektroden (tot Ø 6 mm)
- Geïntegreerde lashulp Antisticking: vermindert het risico op het plakken van de electrode tijdens de aanraking met het werkstuk.

Geoptimaliseerde MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T en 4T
- Een handige hulp bij het lassen: een tabel op de zijkant van het lasapparaat, die de lasser helpt bij het afstellen van de spanning en het kiezen van de juiste draaddiameter, naar gelang de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

- Het display is zelfs bij veel licht goed leesbaar.
- Eenvoudig in te stellen, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Krachtige gemotoriseerde haspel met 4 rollen voor efficiënt afrollen.
- Europese toorts aansluiting voor snelle montage/demontage.

Voorverwarmen GAS CO2 puur:

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V - 4.2 A) voor gas-verwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen).
- Geschikt voor elektrische aansluiting US (type A) en EURO aansluiting (types C/E/F).

Draagbaar

- Versterkte carrosserie en anti-stoot blokken.
 - Klasse IP23 voor gebruik buiten.
 - Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden (38kg)
-

Optioneel toebehoren



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)