

## MULTIWELD 320T

Artikelcode: 595079250



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-300 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-320 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	64 V
Lastoorts:	EURO 4m - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	770x790x470 mm
Gewicht kg:	44 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 320T is een driefasen lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één apparaat. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen waardoor de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen.

#### Multi-proces lassen

- MIG/MAG lassen:
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Rvs draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
  - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden ( tot Ø 6 mm).

#### Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: een tabel voorop het apparaat helpt de gebruiker bij het instellen van de spanning en de diameter van de lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

#### Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig te bedienen en beschikt over draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig gehanteerd kunnen worden.

#### Geïntegreerde haspel

- Kan draadspoelen aan tot Ø 200/300 mm

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

#### Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting (36V – 4.2 A) voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen)

#### Robuust

- Versterkte carrosserie
  - Steun voor gasfles tot 4m<sup>3</sup>
-

## Optioneel toebehoren



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97595  
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROFI



97317

Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/