

MULTIWELD 320T

Artikelcode: 595079250



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-300 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-320 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	64 V
Lastoorts:	EURO 4m - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	770x790x470 mm
Gewicht kg:	44 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De MULTIWELD 320T is een driefasen lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één apparaat. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen waardoor de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen.

Multi-proces lassen

- MIG/MAG lassen:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Rvs draad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden (tot Ø 6 mm).

Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: een tabel voorop het apparaat helpt de gebruiker bij het instellen van de spanning en de diameter van de lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig te bedienen en beschikt over draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig gehanteerd kunnen worden.

Geïntegreerde haspel

- Kan draadspoelen aan tot Ø 200/300 mm

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting (36V – 4.2 A) voor gasverwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen)

Robuust

- Versterkte carrosserie
 - Steun voor gasfles tot 4m³
-

Optioneel toebehoren



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97595
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97317

Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/