

MULTIWELD 400T

Artikelcode: 595081031



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40-400 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-400 A
Zekeringen:	32 A
Startspanning V:	70 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Standaard aanvoerrollen (meegeleverd):	Ø 1,0/1,2
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen Electronic control
Beveiligingsklasse:	21
Afmetingen mm:	910x930x550 mm
Gewicht kg:	64 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	20 kW

De MULTIWELD 400T is een driefasen lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met een gevulde draad combineert in één allround apparaat. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen.

Multi-proces lassen

- MIG/MAG lassen
 - Staal en roestvrije draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - Aluminium draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - Gevulde draad: Ø 0.9 tot 1.2 mm
 - MMA lassen: basische en rutiele elektroden (tot Ø 6 mm)
- Gutsen met boog met koolstofelektrode (tot Ø 6 mm)

Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Drie instellingen voor optimale controle: zuiveren gas, draadaanvoer en de duur van post-gas (0, 0.5 of 1 seconde)
- Hulp bij het lassen: een tabel op de voorzijde van het apparaat helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de diameter van de lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig te bedienen en beschikt over draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig gehanteerd kunnen worden

Geïntegreerd draadaanvoersysteem

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers garandeert een efficiënte draadaanvoer
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V- 4.2 A) voor gasverwarmer tijdens het lassen met pure CO2 (verwarmer niet inbegrepen)

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Houder voor een gasfles van 10m³
 - Klepje en ruimte aanwezig om accessoires op te bergen
-

Optioneel toebehoren



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode