

MULTIWELD FV 220M

Artikelcode: 595065482



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	30-200 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-220 A
inschakelduur 60%:	160 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	75 V
Lasbare dikte mm:	0.8 - 9 mm
Lastoorts:	EURO 3m - Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	770x790x470 mm
Gewicht kg:	32 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	9kW kW

De MULTIWELD FV 220M is een enkelfase lasgenerator die de lasprocedures MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad concentreert in één enkel apparaat

Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
 - Gevulde draad (ompoling) : Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draaddiameter, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig in te stellen en is speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen

Geïntegreerde haspel

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200/300 mm

- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige aandrijfrollen garandeert een efficiënte draadaanvoer
- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer tijdens het lassen met puur CO2

Robuust

- Klasse IP23, geschikt voor gebruik buiten
 - Verstevigde wielletjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - PROTEC 400: beveiligd tegen overspanning tot 400 V
-

Standaard toebehoren



6025030T8
8XM-25 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m



595047396
LASSET 200 A - 25mm²

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)

97660
Start to Weld "No gas"



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROF



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode