

## MULTIWELD FV 220M-COMPACT

Artikelcode: 595065499



### Kenmerken

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Voeding:                               | 1-230V                        |
| Instelbereik MMA:                      | 30-200 A                      |
| Instelbereik MIG/MAG:                  | 30-220 A                      |
| inschakelduur 60%:                     | 160 A                         |
| Zekeringen:                            | 16 A                          |
| Startspanning V:                       | 75 V                          |
| Lasbare dikte mm:                      | 0.8 - 9 mm                    |
| Lasdraad:                              | 5kg (200 mm), 15kg (300mm)    |
| Standaard aanvoerrollen:               | Ø 0,8/1,0                     |
| Standaard aanvoerrollen (meegeleverd): | Ø 0,8/1,0                     |
| Draad mm:                              | 0.6 - 1.0 mm                  |
| Draad "No Gas":                        | 0.9 - 1.2 mm                  |
| Draadaanvoer:                          | 4 rollen - Electronic control |
| Beveiligingsklasse:                    | 23                            |
| Afmetingen mm:                         | 580x520x340 mm                |
| Gewicht kg:                            | 24 kg                         |
| Power generator (+/- 15%) kW:          | 9kW kW                        |

De MULTIWELD FV 220M-C is een enkelfase lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één enkel apparaat.

### Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
  - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
  - \$Gevulde draad (ompoling) Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

### Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draaddiameter, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

### Intuïtief

- Het display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig in te stellen en is speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen

### Geïntegreerde haspel

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers garandeert een efficiënte draadaanvoer
- Europese toortsaansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

#### Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer tijdens het lassen met puur CO2

#### Robuust

- Klasse IP23, geschikt voor gebruik buiten
  - Het apparaat kan gemakkelijk verplaatst worden
  - PROTEC 400: beveiligd tegen overspanning tot 400 V
-

## Standaard toebehoren



6025030T8  
8XM-25 MIG-toorts met  
EURO-aansluiting 3 m



595047396  
LASSET 200 A - 25mm<sup>2</sup>

# Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

96429  
JOBSITE XL



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROF I



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97309  
Laskabel 5m - 25mm - in blister