

MULTIWELD FV 220M-COMPACT

Artikelcode: 595065499



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	30-200 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-220 A
inschakelduur 60%:	160 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	75 V
Lasbare dikte:	0.8 - 9 mm
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad:	0.6 - 1.0 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen - Electronic control
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen:	580x520x340 mm
Gewicht:	24 kg
Power generator (+/- 15%):	9kW kW

De MULTIWELD FV 220M-C is een enkelfase lasgenerator die de lastechnieken MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één enkel apparaat.

Multiproces lassen

- MIG/MAG lassen
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - RVS-draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
 - \$Gevulde draad (ompoling) Ø 0.9 tot 1.2 mm
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden

Optimale MIG/MAG instellingen

- Keuze van de werking van de trekker: 2T of 4T
- Hulp bij het lassen: de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draaddiameter, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal

Intuïtief

- Het display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht
- Het apparaat is eenvoudig in te stellen en is speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen

Geïntegreerde haspel

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers garandeert een efficiënte draadaanvoer

- Europese toorts aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Voorverwarmen gas CO2 puur

- Voorgeïnstalleerde aansluiting voor gasverwarmer tijdens het lassen met puur CO2

Robuust

- Klasse IP23, geschikt voor gebruik buiten
 - Het apparaat kan gemakkelijk verplaatst worden
 - PROTEC 400: beveiligd tegen overspanning tot 400 V
-

Optioneel toebehoren

CONTIMAC



96429
JOBSITE XL



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)

97660
Start to Weld "No gas"



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300
A-25mm²



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister