

# IMS MULTIWELD FV 220M COMPACT

Artikelcode: 96403



## Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	30-200 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-220 A
inschakelduur 60%:	160 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	75 V
Lasbare dikte mm:	0,8-9 mm
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0,6-1,2 mm
Draad "No Gas":	0,9-1,2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Afmetingen mm:	580x340x520 mm
Gewicht kg:	24 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	9 kW

Multiproces lastoestel MULTIWELD FV 220M COMPACT op 1-230 V. Men kan MMA, MIG/MAG en MIG/MAG met gevulde lasdraad lassen. Dankzij de intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen. De MULTIWELD FV 220M COMPACT is geschikt voor het lassen van staal, inox en aluminium.

Multi-proces lassen:

- MIG/MAG lassen :
  - staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 en 0.8 mm
  - aluminium draad en gevuld draad (polariteitsinversie) : Ø 0.8 tot 1.0 mm
- MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 3.2 mm)
- MMA lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de elektrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel.
- Intuïtieve bediening van de laspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters adhv een goed leesbaar display.
- Kan draadspoelen van 200 mm en 300 mm aan
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met vier aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN-koppeling voor monteren en demonteren van de MIG-lastoorts
- Geleverd met : MIG-toorts van (3m), massaklem (2.5m) en elektrodehouder

# Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

96429  
JOBSITE XL



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97393  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
4,5kg



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROF I



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300  
A-35mm<sup>2</sup>



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97309  
Laskabel 5m - 25mm - in blister



97595  
Aanvoerrol "Alu" 0,8-1mm